



## Datalogic QuickScan Mobile QM2400 Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Wifi (Datalogic Star System) iletişim
- 25 metre iletişim mesafesi
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme
- Stand üzerinde dahi okuyabilme



2D  
(Karekod)  
Desteği



752X480  
Piksel Tarama  
Alanı



Datalogic  
Star System  
İletişim



25 Metre  
İletişim  
Mesafesi



IP42  
Endüstriyel  
Standartı



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

# Teknik Özellikler

|                           |   |                        |                |
|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Okuma Performansı</b>  |   |                        |                |
| Image Sensor              | Wide VGA (752 X 480 Piksel)   |                        |                |
| Işık Kaynağı              | Odaklanma: 2 Mavi LED   |                        |                |
|                           | Aydınlatma: 610 ~ 650 nm Kırmızı LED  |                        |                |
| Baskı Kontrastı           | Min. %25  |                        |                |
| Tarama Açısı              | Pitch: ± 75°; Roll (Tilt): ± 30°; Skew (Yaw): ± 60°   |                        |                |
| Göstergeler               | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback; Good Read LED  |                        |                |
| Minimum Bar Genişliği     | 0.100 mm (4 mil)  |                        |                |
| <b>Kablosuz İletişim</b>  |   |                        |                |
| Protokol                  | Datalogic Star System (Wifi)  |                        |                |
| Frekans                   | 433,92 Mhz  |                        |                |
| İletişim mesafesi         | Max. 25 Metre (Açık Havada)   |                        |                |
| <b>Kablolu İletişim</b>   |   |                        |                |
| Arabirimler               | RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu arabirim)  |                        |                |
| <b>Fiziksel</b>           |   |                        |                |
| Boyutlar                  | Okuyucu: 91 mm x 163 mm x 41 mm   |                        |                |
| Ağırlık                   | Okuyucu: 200 Gram, Cradle: 230 Gram   |                        |                |
| <b>Elektriksel</b>        |   |                        |                |
| Pil                       | Tip   | 1400 mAH Lityum Ion    |                |
|                           | Şarj süresi   | Yaklaşık 4 saat        |                |
|                           | Kullanım ömrü   | Yaklaşık 30.000 okutma |                |
| Cradle gösterge LED leri  | Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Data   |                        |                |
| Çalışma Akımı             | Şarjda: < 4 W   |                        |                |
| Giriş Voltajı             | 4,75 – 14 VDC   |                        |                |
| <b>Çevresel</b>           |   |                        |                |
| Işık Seviyesi             | Max. 100.000 Lux  |                        |                |
| Çalışma Sıcaklığı         | 0 °C ~ 50 °C  |                        |                |
| Saklama sıcaklığı         | -40 °C ~ 70 °C  |                        |                |
| Nem                       | %0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)  |                        |                |
| Darbe dayanıklılığı       | 1,5 metre   |                        |                |
| IP Standardı              | IP42  |                        |                |
| ESD Koruması (Air         | 16 kV   |                        |                |
| <b>Çözümleme Yeteneği</b> |   |                        |                |
| 1D / Linear Kodlar        | GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar   |                        |                |
| 2D Kodlar                 | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code   |                        |                |
| Postal Kodlar             | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post     |                        |                |
| Stacked Kodlar            | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |                        |                |
| <b>Tarama Mesafeleri</b>  |   |                        |                |
| Tarama Mesafeleri         | Code 39   | 5 mil                  | 50 mm ~ 150 mm |
|                           | EAN/UPCA  | 13 mil                 | 50 mm ~ 350 mm |
|                           | PDF417  | 6,6 mil                | 20 mm ~ 150 mm |
|                           | Datamatrix  | 13 mil                 | 20 mm ~ 160 mm |
| <b>Güvenlik ve</b>        |   |                        |                |
| Kurum onayları            | Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar  |                        |                |
| Çevreye Uyum              | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu   |                        |                |
| <b>Araçlar</b>            |   |                        |                |
| Datalogic Aladdin         | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program  |                        |                |
| OPOS / JavaPOS            | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir  |                        |                |