













## Datalogic Memor11 Android El Terminali

- Android 11 (R) İşletim Sistemi
- Sekiz çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci
- 4 GB RAM ve 32 GB ROM
- 5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 1280 x 720 Piksel Çözünürlük
- Wifi, Bluetooth ve NFC iletişim
- 2D Karekod (Barkod) Okuyucu
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı

											
Android™ 11 İşletim Sistemi	2,0 Ghz Mikro İşlemci	4 GB RAM ve ROM 32 GB Bellek	5 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (1D / 2D) Okuyucu	Kamera	(802. İletişim b/g/n/ac)	Bluetooth 5.0 İletişim Wifi 11	NFC İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	Standardı

## Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Sekiz çekirdekli 2.0 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB RAM, 32 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android™ 11 (R)	
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart (SD-HC Uyumlu ve 48 Mbps hızında veri transferi)	
Gerçek Zaman Saati	Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası	
Kamera	13 MP Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı)	
Tuş Takımı	2 Adet: Yan Barkod Tarama Tuşu	1 Adet: Güç (Açma / Kapatma) Tuşu
	1 Adet: Ses Arttırma Tuşu	1 Adet: Ses Azaltma Tuşu
	3 Adet: Programlanabilir Tuş	
Sensörler		
Titreşim	Süre ve yoğunluk için programlanabilen yazılım	
Manyometre	Yönlendirmeyi algılar (ePusula)	
İvme Ölçer	Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer	
Jiroskop	Açısal hızı algılar *(yalnızca Wi-Fi/Hücre model içindir)	
Ortam ışığı	Ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar	
Yakınlık	Yüze yaklaşıldığında ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır	
Ekran		
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	HD: 1280 x 720 Piksel	
Özellik	Sertleştirilmiş kapasitif cam (LED arkaplan ışıklı)	
Dokunmatik	5 Nokta çoklu dokunmatik kapasitif	
İletişim		
USB	USB Type-C (OTG Destekli ve Yüksek Hızlı USB 2.0)	
Wifi	Bandlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ve 802.11 d/h/i/k/r/v/w
	Frekans	2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağılı)
	Sertifika	WPA3 (Personel ve Enterprise)
Bluetooth	Sürüm: 5.0	
	Mod: Klasik ve BLE	
NFC	ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği	
Elektriksel		
Pil Tipi	Tip	Lityum iyon pil (Şarj Edilebilir ve değiştirilebilir)
	Kapasite	3.8V 4100 mAh (15.6 Watt-Saat)
Kablosuz Şarj	10W Hızlı Şarj	
Fiziksel		
Boyutlar	Yükseklik	155 mm
	Genişlik	78 mm
	Kalınlık	18.7 mm
Ağırlık	285 gram	
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma	-20°C ~ 50°C
	Saklama	-30°C ~ 70°C
Dayanıklılık	Düşme	1,2 metre (Plastik Koruyucu olmadan)
		1,5 metre (Plastik koruyucu ile)
	Not: IEC 60068-2-32 Yöntem 2 ve MIL STD 810H Transit düşme testine göre çelik/beton üzerinde test edilmiştir.	
	Takla/Dönme	Cihaz: 0,5 metre (250 döngü) 1000 darbeyi aşıyor (Plastik Koruyucu olmadan)
1 metre 600 darbeyi aşıyor (Plastik koruyucu ile)		
Not: IEC 60068-2-32 standardına göre test edilmiştir.		

Kimyasal Direnç	Kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağa dayanıklı	
Sağlıklı Temizlenebilme	izopropil Alkol, Hidrojen Peroksit, Clorox® Ağartıcı, hem cihaz hem de bağlantı istasyonları için geçerlidir	
IP Standartı	IP65	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Model	Halogen™ DE2102-HP	
Özellik	Ultra Slim Alan Tarama	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) / 2D (Karekod)	
Çözünürlük	Megapiksel (1280 x 800 Piksel)	
Doğrulama	Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme)	
Aydınlatma	Beyaz ve Kırmızı LED (Dijimark Kodlar için)	
Odaklama	650 nm VLD	
Görünüm Alanı	Yatay: 42° , Dikey: 26°	
Minimum Barkod Çözünürlüğü	1D	0,0635 mm (2.5 mil)
	2D	PDF417: 0,0762 mm (3 mil)
		Datamatrix: 0,152 mm (6 mil)
<b>Çözümleme Yeteneği</b>		
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar	
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, Dotcode	
Postal Kodlar	Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail	
Stacked Kodlar	Micro-PDF417, PDF417, GS1 Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, OCR (ID Cards, Passport)	
<b>Güvenlik ve Düzenleyiciler</b>		
Kurum Onayları	Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir.	
Çevre Uyumu	Avrupa RoHS Uyumluluğu	
<b>Yazılımsal</b>		
Uygulamalar	Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme)	
	Datalogic Queue Busting (Yazarkasa Sıra Bekleme) Uygulama Desteği	
	Datalogic Wifi Guard (PTT by Zello Uyumlu)	
Sağlama	Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, QRCode Kaydı	
Kurulum ve Bakım	Scan2Deploy Studio, OemConfig	
Yazılım Bakımı	Datalogic Shield: yinelenen güvenlik yamaları, ürün yazılımı güncellemeler ve işletim sistemi yükseltmeleri	
Yazılım Geliştirme	Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği	
MDM	SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune Uyumlu	
Terminal Emülasyonu	StayLinked SmartTE, Ivanti Velocity Uyumlu	
<b>Aksesuarlar</b>		
Aksesuarlar	Tekli Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz)	
	3 Slot Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz / Kilitli)	
	4 Lü Pil Şarj Ünitesi	