



## Newland MT9055 (Orca III) Android E1 Terminali (Wifi Only)

### Android 11 İşletim Sistemi

Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci 4

GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM

5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran












Wifi, Bluetooth, NFC ve GPS İletişim

### Karekod Barkod Okuyucu

8 MP otomatik odaklamalı ve flaşlı arka kamera

1,5 metreden düşmeye dayanıklı

### IP65 Endüstriyel standardı

										
Sistem İşletim Sistemi Android 11	İşlemci Cortex A78	Bellek 64GB RAM / 64GB ROM	Ekran 5.5 inç	Kamera 8MP	Okuyucu QR / Barkod	Kamera 8MP	İletişim Wi-Fi	İletişim Bluetooth	Dayanıklılık IP65	Standart Endüstriyel

## Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 11	
GMS Desteği	Var (GMS=Google Mobile Service)	
Kamera	8 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve LED Flaş Özellikli) Arka Kamera	
Tuş Takımı	Adet	10 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
	Sol	Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu
	Sağ	Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu
	Ön	Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Genişleme Yuvası	MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Kapasite)	
Ses	Mikrofon ve speaker	
Ses Jaki	3.5mm kulaklık Jaki	
<b>Ekran</b>		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran, Gorilla® Glass	
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 720 Piksel	
<b>Haberleşme</b>		
USB	Type-C	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE (Önceki sürümleriyle uyumludur)	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS	
RFID	Frekans: 13,56 Mhz	
	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
<b>Güç Kaynağı</b>		
Güç Kaynağı	Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
	Çıkış	DC5V,2A
Ana Pil	3,8V 4500 mAh	
Pil kullanım ömrü	Max. 10 saat	
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
<b>Fiziksel</b>		
Ebatlar	Genişlik: 78 mm, Kalınlık: 20 mm, Yükseklik: 155 mm 270	
Ağırlık	Gram	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED (625 ±10 nm)
	Hedefleme	Lazer Diyot
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Genel 1D Barkod Tipleri
	2D	Genel 2D Barkod Tipleri
Tarama Yöntemi	Tetikleme ve algılama	
Tarama Hızı	Saniyede 60 Kare	
<b>Çevresel</b>		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±15 kV (Hava Deşarji), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 Metre	Kauçuk Kılıf olmadan
	1,8 Metre	Kauçuk Kılıf ile
IP Standardı	IP65	
Sertifikalar	CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Lazer emniyeti (Sınıf II)	
<b>Yazılım</b>		
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch	
Terminal Emülasyonu	StayLinked, Ivanti Velocity	
Yapılandırma Araçları	Ndevor	
<b>Aksesuarlar</b>		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Kauçuk Kılıf	
	Şarj Ünitesi, Kavrama Kabzası, Uzun Menzilli Okuma İçin Kavrama Kabzası, UHF Kavrama Kabzası, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 Yuvalı Şarj Ünitesi, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Yüksek Kapasiteli Pil	