



## Zebex Z-3100 Kablolu Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,01 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 350 mm tarama mesafesi
- Saniyede 330 tarama
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 32 Bit Mikro işlemci
- Hafif ve sağlam yapı



CCD  
Tarama



1D  
Barkod  
Destegi



Minimum  
4 mil  
Çözünürlük



0~350 mm  
Tarama  
Mesafesi



Saniyede  
330  
Tarama



USB  
Port



1,5  
Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

## Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Işık Kaynağı	617 nm görülebilir kırmızı LED
Optik Sistem	Linear CCD Array
Mikro İşlemci	32 Bit Mikro İşlemci
Okuma uzaklığı	0 ~ 350 mm
Tarama Hızı	330 tarama / saniye
Minimum Bar Genişliği	0.01 mm (4 Mil)
Tarama Açısı	42°
Baskı Kontrastı	%30 @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	1 LED (Mavi)
Ses tonu	Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Klavye, RS-232C, USB HID, USB Virtual COM, Wand, Opos ve Jpos
<b>Fiziksel</b>	
Uzunluk	152,3 mm
Genişlik	64,4 mm
Yükseklik	104,9 mm
Ağırlık	120 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre (Düz kablo)
<b>Elektriksel</b>	
Giriş Voltajı	5VDC ±%5
Çalışma Akımı	Ortalama: 110 mA
EMC	CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI
<b>Çevresel</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 100.000 Lux (Floresans ışığı)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
<b>Barkod Tipleri</b>	
1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen