



Sunlux XL-2310 Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 1280 x 800 Piksel Tarama
- 0 ~ 150 mm okuma mesafesi
- Saniyede 60 FPS tarama
- 1D: 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- USB Arabirim

 KAREKOD	 1280 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	 4 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 150 mm MESAFE	 USB USB PORT
1D/2D Barkod Destegi	1280 X 800 Piksel Tarama	Min. 0,1 (4 Mil) Çözünürlük	Max. 150 mm Tarama Mesafesi	USB Arabirim

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık Kaynağı	Odaklama: 650 nm LED
	Aydınlatma: Kırmızı LED
İşlemci	32 Bit MIPS @1 Ghz
Tarama Uzaklığı	0 – 150 mm @(13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)
Tarama Hızı	60 FPS/saniye
Minimum Çizgi Genişliği	0.1 mm (4 mil)
Tarama Yönü	Çok Yönlü Tarama
Tarama Modu	Sürekli & Otomatik
Tarama Açıları	Sapma:360°, Eğim: ±65°, Dönüş: ±60°
Bildirim	Ayarlanabilir Ses ve Tonu
Sistem Arabirimleri	USB-HID
Fiziksel	
Yükseklik	152 mm
Derinlik	75 mm
Genişlik	152 mm
Kablo	Standart 2 Metre Düz Kablo
Kasa	ABS + PC (Alev Geciktirici Malzeme)
Elektriksel	
Giriş Voltajı	DC 3.6V ~ 5V
Akım Değerleri	Çalışma Modunda: <200 mA
	Bekleme Modunda: <120 mA
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Işık seviyesi	Max. 5.000 (Floresan Işığı), Max 100.000 Lux (Gün Işığı)
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, GS1 DataBar vb.
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code