



Palmx RLS1000D / RLS1100D Barkodlu Terazı

- Max. 15 kg / 30 Kg Tartım Ağırlığı Seçenekleri
- Max. 5 gr / 10 gr Tartım Hassasiyeti Seçenekleri
- 10.000 PLU Kapasitesi
- 112 X 2 Adet Tuş Sayısı
- RS-232C, Ethernet ve Wifi port
- Arka Aydınlatmalı 4 Satır LCD Ekran



Seri
(RS-232)
Port



Ethernet
Port



Wifi
Port

Teknik Özellikler

Tartım Ağırlığı	RLS1000D	6 / 15 Kg	
	RLS1100D	15 / 30 Kg	
Tartım Hassasiyeti	RLS1000D	2 / 5 gram	
	RLS1100D	5 / 10 gram	
Max. Dara Yüğü	RLS1000D	5.998 Kg	
	RLS1100D	14.995 Kg	
LCD Ekran	Konum	Üst	
	Tipi	Kare	
	Satır Sayısı	4	
	Çözünürlük	96 x 32 Piksel	
	Arka Aydınlatma	Var	
	Ağırlık	5 Hane	
	Birim Fiyat	5 Hane	
	Toplam Fiyat	9 Hane	
Klavye (Tuş Takımı)	Tip	Mylar	
	Tuş Sayısı	Fonksiyon	28
		Kısayol	112 * 2
İşlemci	LPC1778FBD208		
Bellek	512 KB, 16 MB SDRAM (Nadflash)		
Yazdırma Genişliği	56 mm (203 Nokta/Satır)		
Etiket Genişliği	30 mm ~ 60 mm		
Yazdırma Hızı	90 mm /Saniye		
Yazdırma Ömrü	Max. 50 Km		
Kağıt Tipi	Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı, Linerless Label (Opsiyonel)		
Kağıt Rulo Çapları	İç Çap: 28 mm (Opsiyonel: 40 mm), Dış Çap: 100 mm		
PLU da Programlanabilen Veriler	LF Kodu, PLU Adı, Birim Fiyat, Dara Ağırlığı, Barkod, Departman, Paket Ağırlığı, Paket Tipi (Normal, Sabit Ağırlık, Sabit Fiyat), Mesaj-1, Mesaj-2, Etiket Formatı, İndirim, Kısayol vb.		
Barkod Tipleri	EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, Code 128		
Kaydedilebilen Veriler	PLU Sayısı	10.000	
	Kısayol Sayısı	224	
Arabirimler	Seri Port (RS-232C), Ethernet ve Wifi		
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50~60 Hz		
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C		
Çalışma Nem oranı	%5 ~ %90 (Kağıt/Etiket Takılı Değilken)		
Fiziksel			
Terazi Kurulu İken	Genişlik	364 mm	
	Yükseklik	560 mm	
	Derinlik	372 mm	
	Ağırlık	8,96 Kg	
Kasa	Metal		
Sertifika	OIML, NTEP, CE		
Doğruluk Sınıf	III		
Yönetici Standartı	GB/T 7722-2020, OIML R 76-1(2006) and EN 45501 : 2015		