



Bixolon XD3-40D **Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı**

- Direkt Termal Transfer Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1000 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 64 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- USB port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 104 mm GENİŞLİK	 1000 mm UZUNLUK	 127 mm HIZ	 64 MB 128 MB BELLEK	 USB USB PORT
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 1000 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	64 MB DRAM ve 128 MB Flash ROM	USB Cihaz Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	127 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.000 mm
Yazdırma genişliği	Max. 104 mm
Bellek	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
Sensörler	1 Adet Yansıtılmalı (Hareketli) Etiket Sensörü 1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü 1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü
Haberleşme	USB
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 181 mm, Yükseklik: 168 mm, Uzunluk: 222 mm
Ağırlık	1,7 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	-
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 0°C ~ 40°C Saklama: -20°C ~ 60°C
Nem oranı	Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Etiket	
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)
Genişlik	15 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.20 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38,1 mm
Rulo dış çapı	127 mm
Ribon	
Tip	Kullanılmıyor.
Yazılımsal	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™
Sürücüler	Windows Driver (Europlus/Seagull)
Araçlar	Linux / Mac CUPS Driver
Programlar	Virtual COM USB/Ethernet Driver Utility Program OPOS Driver Bartender Ultralite LabelArtist™-II
SDK	Windows SDK Linux SDK
Yazılımsal	
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 5 Adet BPL-E™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 23 Adet Kod Sayfası Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Sıyırıcı Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi