



Bixolon XT3-40 **Endüstriyel Barkod Yazıcı**

- Direkt Termal / Termal Transfer Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 4.000 mm baskı uzunluğu
- Max. 203 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB Client/Host ve Ethernet port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

 TT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 108 mm GENİŞLİK	 4000 mm YAZDIRMA UZUNLUĞU	 HIZ 203 mm YAZDIRMA HIZI	 128 MB 128 MB BELLEK	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 ETHERNET
Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 4000 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 203 mm Yazdırma Hızı	128 MB DRAM ve 128 MB Flash ROM	RS-232C Port	USB Client/Host Port	Ethernet Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 Nokta/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	203 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 4.000 mm
Yazdırma genişliği	Max. 108 mm
Bellek	128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
Sensörler	1 Adet Yansıtımlı (Hareketli) Etiket Sensörü 1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü 1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü 1 Adet Ribon Sonu Sensörü
Haberleşme	RS-232C, USB Client, USB Host ve Ethernet
Gerçek Zaman saati	Var
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 240 mm, Yükseklik: 276,7 mm, Derinlik: 430,5 mm
Ağırlık	9,3 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç girişi şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C Saklama: -20°C ~ 60°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız) Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Etiket	
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi ile Ayrılmış (Black Mark)
Genişlik	20 mm ~ 114 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.25 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 76,3 mm
Rulo dış çapı	203 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Mürekkepli Yüzey	İç Yüzey ve Dış Yüzey
Uzunluk	450 metre
Genişlik	40 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm (1 inç)
Yazılımsal	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™
Sürücüler	Windows Driver (Europlus/Seagull) Linux / Mac CUPS Driver Virtual COM USB/Ethernet Driver OPOS Driver SAP® Device Driver
Programlar	Bartender Ultralite For Bixelon Label Artist™ -II Network Auto Installer Utility Program
SDK	Android / iOS / Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK
Mobil Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS)
MDM(İsteğe Bağlı)	BIXOLON Profile Manager -XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Yazılımsal	
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™) Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (1 SLCS™, 1 BPL-Z™) 23 Kod Sayfası, Unicode Desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri / Resim Biçimleri
Barkod Tipleri	1D Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	USB Kablo, Sıyırıcı Ünitesi, Harici etiket kaynağı ünitesi